

Technický list

VestaEco LIGHT MDF

Doska na všeobecné použitie pre výrobu nábytku a interiérového dizajnu. Používa sa ako výplň interiérových dverí, výrazne zlepšuje ich akustické vlastnosti.

Doska na všeobecné použitie pre výrobu nábytku a interiérového dizajnu. Používa sa ako výplň interiérových dverí, výrazne zlepšuje ich akustické vlastnosti. Perfektná ako podklad pod dyhy, lamináty a iné výrobky. Je široko využiteľná vďaka nižšej hustote, ktorá pomáha znižovať náklady na materiál a náklady na dopravu.

Prednosti produktu:

- Materiál je o 40 % ľahší než štandardná MDF, čo znižuje náklady na materiál a náklady na dopravu
- Zdravý, šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje formaldehyd
- Neabsorbuje vodu, nenasiakavý
- Výroba šetrná k životnému prostrediu vďaka použitiu patentovanej technológie DefibraTech 1,0

Názov výrobku	Formát (mm)	Hrúbka (mm)	Ks/paleta	m ² /paleta	Hmotnosť/m ² (kg)	Hmotnosť/paleta (kg)
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	6	83	247,3	2,40	594
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	9	56	166,9	3,60	601
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	12	42	125,2	4,80	601
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	16	31	92,4	6,40	591
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	18	28	83,4	7,20	601
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	19	26	77,5	7,60	589
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	22	23	68,5	8,80	603
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	28	18	53,6	11,20	601
VestaEco LIGHT MDF	1220x2440	38	13	38,7	15,20	589

Technické vlastnosti

Vlastnosť	Hodnota
Objemová hmotnosť (hustota)	cca 400 kg/m ³
Napučenie po 24 h	12 %
Pevnosť v ťahu	0,15 N/mm ²
Pevnosť v ohybe	7 N/mm ²
Pevnosť na vytiahnutie skrutky	400 N
Modul pružnosti E	600 N/mm ²
Zloženie	lignocelulóзовé vlákna, lepidlo PMDI
Materiál vyrobený podľa normy	PN-EN 622-5